

Mesh Asma Tavan **Expanded Metal Suspended Ceiling**



Asma Tavan Sistemleri Suspended Ceiling Systems

SEPA





SEPA genişletilmiş metal (mesh) asma tavanlar, özel boşluklu dokusu ile mükemmel ışık ve hava geçirgenliği sağlayan tavanlardır. Farklı mesh ölçüleri (göz aralıkları) ve mesh yönünde yapılan değişiklikler ile, mükemmel ışık ve farklı görüş açıları oluşturulmasına imkan vererek, kullanıldığı alana değer katmaktadır.

SEPA Expanded(mesh) ceiling systems; is an open ceiling system that consists diamond type holes with light and air conductivity . Various models of expanded metal can be used in order to give different shades and angles for the architects and customers allowing limitless space for design.

Montaj - Installation



Montaj Aksesuarları - Accessories for Installation

m ² Sarfiyat Tablosu / Components Per sq.m	Birim / Unit	Miktar / Quantity	Panel / Panel
Ana "L" Taşıyıcı (Slotlu) / Main "L" Runner	mt	0,70	600 x 1200
Ana "Z" Taşıyıcı / Hook On Profile	mt	0,83	600 x 1200
Köşe "L" Profili / "L" Wall Angle	mt	0,70	600 x 1200
Ana "Z" Taşıyıcı Ekleme Parçası / Hook On Profile Splice	ad	0,24	600 x 1200
Ana "L" Taşıyıcı Ekleme Parçası / Main "L" Runner Profile Splice	ad	0,27	600 x 1200
Çelik Dübel / Steel Anchor	ad	1,00	600 x 1200
Gijon (Tij) / Suspended Rood	ad	1,00	600 x 1200
Civata / Bolt	ad	2,50	600 x 1200
Pul / Stamp	ad	2,50	600 x 1200
Somun / Nut	ad	2,50	600 x 1200

Montaj - Installation



Kanallı sarkmalı

Montaj Aksesuarları - Accessories for Installation

m ² Sarfiyat Tablosu / Components Per sq.m	Birim / Unit	Miktar / Quantity	Panel / Panel
T15 Kanallı Ana Taşıyıcı 3600 mm / Grooved Main Tee	mt	0,83	600 x 600
T15 Kanallı Tali Taşıyıcı 1200 mm / Grooved Cross Tee	mt	1,67	600 x 600
T15 Kanallı Tali Taşıyıcı 600 mm / Grooved Cross Tee	mt	0,83	600 x 600
Köşe "L" Profili / "L" Wall Angles	mt	0,50	600 x 600
Çelik Dübel / Steel Anchor	ad	0,70	600 x 600
Askı Teli / Hanger Wire	ad	0,70	600 x 600
Askı Maşası / Spring Clips	ad	0,70	600 x 600

Montaj - Installation



Hook on koridor


Montaj Aksesuarları - Accessories for Installation

m ² Sarfiyat Tablosu / Components Per sq.m	Birim / Unit	Miktar / Quantity	Panel / Panel
Ana "Z" Taşıyıcı / Hook On "Z" Profile	mt	0,67	600 x 1200
Ana "Z" Taşıyıcı Ekleme Parçası / Hook On "Z" Profile Splice	mt	0,20	600 x 1200
Duvar Bağlantı "L" Parçası / Wall Anchor	mt	0,70	600 x 1200
Civata / Bolt	mt	2,50	600 x 1200
Pul / Stamp	ad	2,50	600 x 1200
Somun / Nut	ad	2,50	600 x 1200

Montaj - Installation



Plank



Lay in



Lay on

Montaj Aksesuarları - Accessories for Installation

m ² Sarfiyat Tablosu / Components Per sq.m	Birim / Unit	Miktar / Quantity	Panel / Panel
T24 Ana Taşıyıcı 3600 mm / Main Tee	mt	0,83	600 x 600
T24 Tali Taşıyıcı 1200 mm / Cross Tee	mt	1,67	600 x 600
T24 Tali Taşıyıcı 600 mm / Cross Tee	mt	0,83	600 x 600
Köşe "L" Profili / "L" Wall Angles	mt	0,50	600 x 600
Çelik Dübel / Steel Anchor	ad	0,70	600 x 600
Askı Teli / Hanger Wire	ad	0,70	600 x 600
Askı Maşası / Spring Clips	ad	0,70	600 x 600








MESH TEKNİK ŞARTNAME

SİSTEM ÖZELLİKLERİ:

- Hammadde : ... , mm kalınlığında sacdan mamül
Galvaniz Çelik / Alüminyum
- Mesh Tipleri : ... x ... / ... x C x ... , ... mm



A (Dikey Genişliği)	B (Yatay Genişliği)	C (Hadve Genişliği)	Malzeme Kalınlığı
8	16		
8	25		
10	20		
10	30		
13	30		
14	42		
18	50		
20	40		
20	60		
25	75		
26	62		
38	94		
50	120		

TAŞIYICI SİSTEM VE AKSESUARLARI:

- 1- “Z” kesitli, 15x50 mm ebatlı, 3000 mm boyunda, 1 mm kalınlığında galvanize çelikten mamul taşıyıcı Hook-on profil
- 2- 30x30 mm ebatlı, 3000 mm uzunluğunda, 1,5 mm kalınlığında galvanize çelikten mamul “L” kesitli Ana L taşıyıcı bir tarafı slot delikli.
- 3- Hook on profil ekleme parçası
- 4- Ana L taşıyıcı ekleme parçası slotlu
- 5- 25x25 mm ebadında, 3000 mm boyunda, 1 mm kalınlığında boyalı galvanize çelikten “L” kenar bitiş profili
- 6- Ø6 mmlik vida/somun/rondela
- 7- Metrik 6 askı tiji
- 8- Tij Dübeli

MONTAJ DETAYLARI:

Asma tavan uygulaması yapılacak veya Alçıpan ile yapılmış havuz detaylı asma tavan uygulaması bitmiş olan yapılarda, belirlenen kot hattı boyunca duvar durumu ve döşenecek plaka tipine de bağlı olarak ... köşebent (5) duvara vidalanır. Profilin ilk askı sisteminin duvardan max. 450 mm uzaklıkta olması, diğer atılacak askı sisteminin de max. 1.2 metre ile asılması gerekmektedir. Hook-on profil 1.2 metrede bir atılan askı tiji (2), tavan montajı için askı tijinin ucuna eklenen tij dübeli (1) ve vida/somun/rondela kullanılarak, üst döşemeye bağlanır. Bu ilk ana taşıyıcı duvardan ve köşebentten max. 600 mm uzaklıkta olmak üzere atıldıktan sonra, diğer ana taşıyıcılar plaka ebadına göre en derzlerine denk gelecek şekilde min. 600 mm, max. 1200 mm aralıklar ile yinelenir. Hook-on profiller vida somun rondela ile Ana L taşıyıcıya(3) sabitlenerek asılmalıdır. Hook-on profillerin ve Ana L taşıyıcının boydan birleşmesi gereken yerlerde hook-on profil ve Ana L taşıyıcı ekleme parçaları(3-4) kullanılır. Parça plakaları(6) mesh kasetleri L köşebent in de üstüne oturtularak zet (4) taşıyıcıya takılır. Üstüne oturtulur.

Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra armatür, menfez, sprinkler vs. yerleri boşaltılır ve projeye uygun olacak şekilde bu parçaların montajı yapılır. Taşıyıcı aksesuarların bu parçalara denk gelmesi durumunda, aksesuarlar parçaların bir önü ve bir arkasına atılacak şekilde imalata devam edilmez.



SEPA

Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:3 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel:+90 216 311 80 65 pbx Faks:+90 216 311 20 04
www.sepa.com.tr

